

Техническое описание

SAR 30 E



SAR 30 E - универсальный однокомпонентный полихлоропреновый клей для обувного и кожгалантерейного производства. Прекрасно подходит для приклеивания кожи и кожеподобных товаров, деревянных каблуков, стелек, пробки, тунита.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-желтый
Вязкость при t 20 °C	2.450 +/- 200 Cps
Удельный вес при t 20 °C	0,85 +/- 0,01
Открытое время	20-60 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить обе склеиваемые поверхности, нанести один – два раза клей (в соответствии с силой абсорбции материала) и дать высохнуть. Соединить обе детали и запрессовать с помощью пневматического пресса.

ПРИМЕЧАНИЕ: советуем использовать клей при температуре не ниже 18 °C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

РАСТВОРИТЕЛИ

SOLVENTE 31700.

УПАКОВКА

Банки по 4,5 кг и 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца, хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях производителя в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.